

FABRIQUÉ EN FRANCE




Barres et écharpe (en option)

FABRIQUÉ EN FRANCE




Finition des angles



Coupe du panneau

- BLANC**
910
- BEIGE**
115
- GRIS**
735

28 mm | Clipsé-collé

Atlas



Finition par plats perforés (haut & bas)



Finition par des U perforés haut et bas (en option)



Barres et écharpe (en option)



Renfort acier (option en aluminium)



Coupe du panneau

- Paroi 2 mm environ
- Film plaxé : grande résistance, excellente stabilité des couleurs
- L'apparence du bois, sans l'entretien

- BLANC CÉRUSÉ**
- ROUGE BASQUE**
- ACAJOU**
- VERT AMANDE**
- CHÊNE IRLANDAIS**
- GRIS ANTHRACITE**
- CHÊNE DORÉ**
- BLEU PROVENCE**

28 mm | Co-extrudé

Chronos



Finition des angles



Barres et écharpe (en option)



Renfort acier (option en aluminium)



Coupe du panneau

- Paroi 2 mm environ
- Panneaux clipsés-collés recouverts par co-extrusion d'une couche de couleur particulièrement résistante aux UV
- Mouchettes deux faces

- BLEU PROVENCE**
524
- GRIS ANTHRACITE**
716
- BLEU MOYEN**
523
- ROUGE BASQUE**
303
- VERT AMANDE**
621
- VERT SAPIN**
605

FABRIQUÉ EN FRANCE



> Accessoires de base fournis



Gond à sceller



Arrêt marseillais à visser



Butée haute et basse composite



Espagnolette composite

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Arrêt tête de bergère composite



Arrêt automatique aluminium avec butée



Arrêt automatique composite



Gond chimique composite



Gond à visser en façade ou en tableau aluminium



Arrêt automatique StopBox



Arrêt tête de bergère aluminium



Arrêt à paillette acier noir (sur volets PVC à lames verticales)



Arrêt à paillette composite (uniquement sur Diomède)



Espagnolette et crochet tout aluminium



Verrou SDO



Crochet crémaillère

REMARQUES

FERRAGE

En aluminium et matériau composite, noir ou blanc en standard. Espagnolette tout aluminium en option. Possibilité de laquer le ferrage à la couleur du volet.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les volets en PVC ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. Cependant, ils ne doivent pas être stockés au soleil dans leur emballage sous film plastique.

La température alors atteinte à l'intérieur de l'emballage peut entraîner des déformations définitives. Ils ne doivent pas être stockés dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les volets PVC. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc).

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Voir page 31.