


Description du produit










Bloc porte Fenix

Versions








Déscriptif technique

Porte



	Surface extrêmement mate avec fonction anti-traces de doigts			
	Propriétés de la surface			
Surface	 surface extrême- ment mate	 toucher doux	 anti-traces de doigts	 réparation thermique des pmicro-rayures superficielles
Décor stock	FX 0720 NTM Nero Ingo			
	FX 0754 NTM Blu Fes			
Décors CMO	FX 0751 NTM Rosso Jaipur			
	FX 0750 NTM Verde Comodoro			
Dimensions	2040×730 mm 2040×830 mm 2040×930 mm			
Epaisseur	approx. 40 mm			
Chant	rectangulaire			
Construction	habillage du chant sur 3 côtés classe de résistance S classe climatique I/2 (a)			

Chambranle contre chambranle ébrasement

Caractéristiques de construction


Surface	FENIX NTM	
Décor stock	FX 0720 NTM Nero Ingo	
Décors CMO	FX 0754 NTM Blu Fes	
	FX 0751 NTM Rosso Jaipur	
	FX 0750 NTM Verde Comodoro	
Dimensions	2040×730 mm 2040×830 mm 2040×930 mm	
Epaisseur de mur	70 mm (plage d'ajustage 70 - 80 mm) 100 mm (plage d'ajustage 100 - 116 mm) autres dimensions sur demande	
Construction	Chambranle contre chambranle angulaire (type EK)	

Ferrure



Paumelles	2 x V 4426 noir (pas monté)	 V 4426 WF
Serrure	Serrure à pêne demi-tour axe 50 mm	 Serrure PD 1/2T
Poignée	sans, vendue séparément	

Bloc porte

Termes techniques pour prendre la dimension d'une porte



Sens des portes battantes



Poussant droit
Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont visibles du côté gauche.
DIN gauche

Poussant gauche
Lorsque la porte est fermée, les paumelles sont visibles du côté droit.
DIN droit

Termes techniques

Dimensions de vantail	Dimensions de feuillure d'huissierie	Largeur de passage de l'huissierie	Dimension minimale de l'ouverture du mur	Ouverture du mur recommandée	Dimension maximale de l'ouverture du mur	Dimension extérieure de l'ébrasement	Dimension extérieure du revêtement ¹⁾
A	B	D	E	E	E	C	F
Largeur (mm)	A - 19	A - 41	A + 25	A + 40	A + 70	A + 9	A + 91
430	411	389	455	470	500	439	521
530	511	489	555	570	600	539	621
630	611	589	655	670	700	639	721
730	711	689	755	770	800	739	821
830	811	789	855	870	900	839	921
930	911	889	955	970	1000	939	1021
1030	1011	989	1055	1070	1100	1039	1121
1130	1111	1089	1155	1170	1200	1139	1221
1230	1211	1189	1255	1270	1300	1239	1321
Hauteur (mm)	A - 5	A - 16	A + 20	A + 25	A + 40	A + 9	A + 50
2040	2035	2024	2060	2065	2080	2049	2090
2110	2105	2094	2130	2135	2150	2119	2160

¹⁾ avec chambranle largeur 55 mm

Autres Versions

Porte coulissantes à déplacement	Porte non ferrée et kit d'habillage décors et dimensions voir ci-dessus	
Portes isolantes thermiques	sur demande	

Clause provisoire

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. A la publication de cette édition, les éditions précédentes perdent leur validité. Le contenu de cette recommandation ne peut servir ni de mode d'emploi ni de base juridique.